



PVC耐高温钢丝增强软管

型号：GSGH

PVC耐高温钢丝增强软管

材质：内嵌螺旋钢丝骨架的PVC透明无毒软管。

适用温度：-5°C至65°C。

特性：质轻、柔软、耐候性佳，弯曲半径小，耐负压能力好，在真空及高压状态下能保持原形

用途：管体透明，可以清楚地观看到管内液体或食品流动，可广泛应用于食品卫生行业——同时又是工厂、农业和工程上抽吸输送水、污水和油粉料的理想管材。

PVC耐高温钢丝增强软管 塑料软管



产品规格

型号 Item No.	英制尺寸 inch	内径 mm	外径 mm	长度 M	参考重量 Kg/Roll	工作压力 Bar	爆破压力 Bar	每卷体积DxH mmxmm
GSGH8	5/16	8	13.5	100	14.5	8	24	430x200
GSGH9	3/8	9	15	100	17.5	8	24	480x230
GSGH10	3/8	10	16	100	20.0	8	24	480x230
GSGH12	1/2	12	18	100	22.3	6	18	580x240
GSGH15	5/8	15	22	100	27.0	6	18	600x160
GSGH19	3/4	19	26	50	17.0	6	18	680x200
GSGH25	1	25	32	50	24.0	6	18	740x180
GSGH32	1-1/4	32	40	50	35.0	5	16	820x180
GSGH38	1-1/2	38	47	50	42.7	5	16	900x210
GSGH42	1-3/5	42	51	50	45.0	5	16	920x250
GSGH45	1-3/4	45	55	50	48.0	5	16	930x280
GSGH48	1-7/8	48	57	50	50.0	5	16	940x300
GSGH50	2	51	61	50	65.7	5	16	1000x350
GSGH60	2-3/8	60	74	40	86.0	4	14	1050x150
GSGH64	2-1/2	64	78	32	75.2	4	14	1100x160
GSGH75	3	76	90	32	88.9	4	14	1300x200
GSGH90	3-1/2	90	106	32	112.0	4	14	1400x220
GSGH102	4	102	116	32	138.5	4	14	1600x300

图片介绍



